

住宅・店舗・会社・公共施設など防犯対策が必要な出入口扉に!!

新型タッチパネル&非接触IC式電気錠

次の未来へのスタート!



室外リーダー
(テンキー点灯時)



室内ボディ

特長

- リーダー部にカード又はスマホをかざすだけで開錠
 - スマホアプリによる施開錠(Bluetooth通信が届く範囲)
 - 室外リーダーのTOUCHを押すとパネルが点灯、暗証番号(4or6桁)で開錠
 - 暗証番号誤入力による1分間警告音が鳴る「いたずら防止」機能
- ※警告音後2分間テンキー入力不可(登録カード、スマホ操作は可能)

※チラシ記載内容、オプションは2022年12月5日現在販売予定のものです。
予告なく変更になる場合がございます。

※写真は印刷の特性上、実物と色調が異なる場合がございます。

Ei-Lock 専用アプリ

App Store/Google play store
から無料ダウンロード

iPhone
はこちら



Android
はこちら



※このアプリを使用するにはインストール後、登録が必要となります。

※iPhone版のご利用にはブラウザ Safari が必要です。
※全ての端末での動作を保証するものではありません。

スマホアプリ(iNAHO Ei-Lock)

Ei-Lock使用にはスマホアプリによる登録が必須となります。

スマホでの入室履歴確認画面



- Googleプレイ、Appストアから無料ダウンロード
- 管理者(初期設定者)はアカウント作成後、暗証番号、勝手方向自動/手動施開錠設定、ICカード登録が可能
- ゲート権限を付与された鍵(スマホ)を渡された人も上記の各種設定が可能

※但し、管理者が設定したパスワード、管理者ログ閲覧、変更不可

※自身及び単純鍵を付与した人のログ閲覧、追加、削除は可能

※他のゲート権限を持っている人の情報削除は不可

●単なる鍵を受け取った場合は施開錠のみ可能

●初期化が行えるのは管理者のみ

※画面は開発中につき一部仕様変更となる場合があります。

対応可能シリンダー

- 【カラー径】 44mm以下
 - 【シリンダー高】 28mm以下(取り付け面より)
 - 【カラーの隙間】 1.5mm以上(取り付け面に作れる隙間)
- ※座下板逆送付品は不可

商品仕様

- 【サイズ】 室外リーダー:W68×H150×D38mm ※シリンダーカバー開錠時 H185mm
室内ボディ:W71×H154×D38mm ※サムターン含む D50mm
- 【材質】 室外リーダー:PC/ABS/SUS リーダーパネル部:PMMA
室内ボディ:PC/ABS/SUS
- 【重量】 室外リーダー:約210g 室内ボディ:約310g
- 【対応扉厚】 33~50mm
- 【バックセット】 51mm以上(内・外開き共通)
- 【対応錠前】 MIWA LA/LSP
- 【通信方式】 BLE 4.0
- 【工場出荷状態】 コンモード:全てのICカードで施開錠できる ※暗証番号未設定
- 【対応ICカード】 Mifare ISO14443/Felica ISO18092 変換コード不可
- 【対応スマホ】 Android Ver.10~(ローリングUID不可)/iPhone Ver.13~(交通系アプリ等必須)
- 【電源】 単三アルカリ乾電池 1.5V×4本 6V ※動作確認用電池4本付属
- 【電池寿命】 1日10回の使用で約1年間
- 【非常電源】 9V アルカリ角電池 ※シリンダーカバー内側電源供給端子あり
- 【電圧低下時】 開錠時(操作終了時)リーダーパネル下部に赤く点灯及び警告音
室内側はOPENボタンで開錠時、OPENボタンの点灯と警告音
※アプリの場合は施開錠時(操作終了時)バッテリーアラートを表示
- 【対候性】 IPX4(防沫型)
- 【使用温度】 マイナス10°C~プラス50°C
- 【付属品】 LAアダプター・LSPアダプター・ICカード1枚(Mifare)
取扱説明書・取付説明書・アプリ説明書・マグネットセンサー・マグネット
取付補助プレート・ネジ類・登録用QRカード

オプション

順次販売予定です。予告なく変更になる場合がございます。

- ACアダプター(Ei-Lock専用) ●LX系駆動シャフトセット(LG/PL/HG等)
- TX系駆動シャフトセット(TTX/TXK/SK等) ●BH用アダプター(LD/DZ等)
- 扉厚調整用エスカッション(室内ボディ用 t=1.5)

